

INTERPRETATIEDOCUMENT BRL 9322: 2022-06-10

MENGSELS VAN CEMENTGEBONDEN MINERALE RESTSTOFFEN

Techniekgebied: BsB Besluit bodemkwaliteit

Interpretatie 1

Vastgesteld door het Gezamenlijk College van Deskundigen Grondstoffen & Milieu op 23-03-2018
Bindend verklaard door SGS Intron Certificatie B.V. op 20-02-2019

Betreft berekening nat-droog bestandheid

De volgende formule uit bijlage D (pagina 59):

$$\Delta v/v = \frac{(v_0 - v_6)}{v_0}$$

Wordt vervangen door:

$$\Delta v/v = \frac{(v_1 - v_6)}{v_1}$$

Interpretatie 2

Vastgesteld door het Gezamenlijk College van Deskundigen Grondstoffen & Milieu op 19-02-2019
Bindend verklaard door SGS Intron Certificatie B.V. op 20-02-2019

Betreft aanpassing van het aantal uit te voeren productiecontroles per jaar.

De volgende tekst in paragraaf 7.3.1 (pagina 46):

Deze tabel geldt per product (receptuur)

wordt vervangen door:

Deze tabel geldt voor de som van alle gecertificeerde producten. Hierbij wordt tevens een minimum aantal van twee productiecontroles per product aangehouden.

De volgende tekst in paragraaf 7.3.1 (pagina 46):

De certificaathouder verstrekt aan de certificatie-instelling in januari van elk jaar zijn beoogde productie per receptuur.

wordt vervangen door:

Naar "De certificaathouder verstrekt in de eerste maand van ieder kwartaal zijn gerealiseerde productie in het voorgaande kwartaal per product aan de certificatie-instelling."

Interpretatie 3

Vastgesteld door het Gezamenlijk College van Deskundigen Grondstoffen & Milieu op 10-06-2022.
Bindend verklaard door SGS Intron Certificatie B.V. op 10-06-2022.

De interpretatie betreft een uitbreiding van het voorbeeld verwerkingsvoorschrift (Bijlage F) met de volgende zinsneden:

Het aanbrengen van funderingspalen, heipalen, damwanden e.d. in immobilisaat is toegestaan mits vooraf sparingen van voldoende grootte zijn aangebracht. Indien bij het aanbrengen van de sparingen (half) uitgehard product vrijkomt dient dit overeenkomstig vigerende wet- en regelgeving afgevoerd te worden.

Alle randen en/of kanten dienen verdicht te zijn. Dit kan b.v. door deze af te schuinen en af te walsen. Losliggend materiaal dient overeenkomstig vigerende wet- en regelgeving afgevoerd te worden.